



Synqron Diesel 5W-30 | Vollsynthetisches Motorenöl

Eigenschaften

- hervorragende Kaltstarteigenschaften
- gute Hochtemperaturfestigkeit
- minimalster Ölverbrauch durch niedrigen Verdampfungsverlust (tiefer NOACK)
- lange Einsatzdauer dank sehr hoher Additivierung
- hoher TBN garantiert lange Serviceintervalle

Einsatzbereich

- rückwärtskompatibel von Euro 6 bis Euro 1
- nur für Dieselmotoren geeignet
- speziell entwickelt für Scania
- geeignet für schwere Nutzfahrzeuge

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	5W-30
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	76
Viskosität bei 100°C	cSt	12.2
Viskositätsindex	-	158
Dichte bei 15°C	kg/l	0.859
Viskosität bei -30°C	mPa·s	6000
Sulfatasche	g/100g	1.9
Total base number	mg KOH/g	16
Stockpunkt	°C	-43
Flammpunkt	°C	230

Erhältliche Gebinde

50 kg Fass (ca. 58 L)	175 kg Fass (ca. 204 L)
-----------------------	-------------------------

Normen

ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E7
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077
DAF Extended Drain
Deutz DQC III-10*, IV-10
Ford M2C212-A1
IVECO 18-1804 FE, TFE
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.1*, 228.3*, 228.5
MTU Type 2*, Type 3
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Scania LDF-2*, LDF-3
Volvo VDS-3

* Weitere Normen